


Orcano black

Üstün yapışma gücüne sahip, üzeri sıvanabilen, tam yüzeyli, kendinden yapışkanlı pencere bağlantı bandı. Parmak kaldırma, şantiyede hızlı işleme sağlar.



ürün özelliği

- dış mekan kullanımı için
- Sürüş yağmur geçirmez özel polar kompozit
- sıvanabilir
- çok yüksek yapışma gücü
- 2 m sd-değeri

Teknik özellikler

KARAKTERİSTİK	DEĞER	NORM
taşıyıcı sistem	Difüzyona açık özel polar kompozit	
Basınca duyarlı yapışkan	modifiye dispersiyon akrilat	
Yapıştırıcı uygulamasının alan ağırlığı	260 g/m ²	DIN EN 1849/2
kapak	yırtılmaya dayanıklı folyo astar beyaz	
rulo genişliği	75 mm / 100 mm / 150 mm / 200 mm / 250 mm / 300 mm	
rulo uzunluğu	25 m	
işlem sıcaklığı	-5°C ila +40°C	
işlem derecesi	-40°C ila +100°C	
Hava geçişine karşı direnç	<0,1 m ³ /(m ² /h/50Pa)	DIN EN 12114
soyma gücü	yerine getirir	DIN 4108-11
yaşlanma sonrası soyulma mukavemeti	yerine getirir	DIN 4108-11
sd-değeri	2 m (±1 m)	
yangın sınıfı	E	DIN EN 13501-1
UV direnci	3 ay	

Bu değerlerin toleransları olabilir. Aksi belirtilmedikçe endüstri standardı, malzeme ve performans toleransları geçerlidir.